

附件 1

基层预警指挥服务站建设内容及主要指标

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	备注
1	基层视频会议终端及配套设备（一体机）	1. 屏幕尺寸：≥86 英寸。 2. 屏幕分辨率：≥4K 触控屏。 3. 摄像机采集分辨率：≥4K30fps。 4. 摄像机变焦能力：≥2 倍。 5. 麦克风拾音能力：内置多阵列麦克风，支持声源定位、发言人跟踪，拾音≥6 米。 6. 通信协议：支持 ITU-T H.323、IETF SIP 通信标准，会议速率支持 128Kbps-8Mbps。 7. 视频协议：支持 H.264、H.264 High Profile、H.265 视频协议。 8. 编解码能力：支持 4K30fps、1080p60fps、1080p30fps、720p60fps、720p30fps 高清分辨率编解码。 9. 视频接口要求：HDMI 视频输入接口≥1 路，HDMI 视频输出接口≥1 路，可发送/接收主辅流。 10. 音频接口要求：音频输出接口≥2 路，接口类型包括 3.5mm、USB 数字音频等音频接口。 11. IP 协议：IPv4 和 IPv6 协议。 12. 产品形态要求：采用一体化设计，集成摄像机、硬件视频会议编解码器、触摸显示屏、麦克风、扬声器等部件，外部无任何可见内部功能模块及连接线，配套落地支架。 13. 高清低带宽要求：支持在 1M 带宽实现 4K30fps 会议效果；在 384Kbps 带宽实现 1080P30fps 会议效果。 14. 国密要求：支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控，支持 SM2、SM3、SM4 等国密加密算法。	套	8	一体机、分体式二选一（选分体式），终端设备、音频设备、矩阵等配套设施是否满足条件。

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	备注
2	政务外网链路	根据《国家电子政务外网标准-接入政务外网的局域网安全技术规范》（GW0206-2014）等相关文件要求，在各级应急指挥部、乡镇视频会议系统部署场地接入电子政务外网，并确保带宽满足相关系统使用需求，其中乡镇视频会议系统带宽不小于10Mbps，使用年限≥1年，按需配套相关网络路由设备、网络安全设备等。	条	8	必备